


SYSTEM POWER SUPPLY

Main supply : 230 v - 50 Hz
 Phases : 1 Ph + N + PE
 Power consumption : 0,9 KW
 Current consumption: 4,5 A

Rev.	Data Rev.	Modifica	Dis.	Approvato da			
ATTENZIONE QUOTE IN TOLLERANZA DA RISPETTARE DOPO TRATTAMENTI SUPERFICIALI E TERMICI							
Raccordi non quotati:		Smussi non quotati:		 ARCA Etichette s.p.a. Divisione Sistemi Via Padovani 20010 MARCALLO (MI) Tel. 02-972311 Fax 02-97234401			
Tolleranze generali di lavorazione		ELIMINARE BAVE E SPIGOLI VIVI					
<100	>100 <300	>300 <1000	FORI		Scala 1:12,5	Dis. masala	
±0.20	±0.30	±0.40	H12		Data 24/09/2020	Contr. MAS	
vite: g6		madrevite: H6		Materiale		Descrizione materiale	
Tratt. term.				Tratt. sup.		Cod.mag.	Peso Kg.
Tratt. sup.				Com.n°		Tav. x \ 1 Ricavabile da:	
DENOMINAZIONE		LIGHT TOP SYSTEM		DISEGNO N°		15010-L-00	
DESCRIPTION							

N.B. A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questa tavola che non può essere utilizzata o rappresentata ne comunque divulgata a terzi o riprodotta sia integralmente che parzialmente senza la nostra autorizzazione scritta